

Гидравлический горячий пресс Formigo MH3848A × 120 (5)



*на картинке представлена фотография трехпролетного пресса

Предназначен для двустороннего облицовывания плоскостей дверей, мебельных заготовок, облицовочных панелей и т. д. шпоном ценных пород древесины, пластиком, а так же для сборки дверных полотен в условиях горячего прессования.

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: sale@toolplus.ru

www.toolplus.ru

Особенности:

Поставляется только с рассверленными стальными плитами.

Плита является цельным изделием, внутри которого находится масляный контур, который был выполнен путем высверливания глубоких отверстий и каналов, она устойчива к воздействию давления и имеет исполнение с защитой от протечек. Обе стороны плиты обработаны полировальным устройством, чтобы обеспечить ровную поверхность при обработке заготовок. Синхронизированные подъемные зубчатые рейки установленные вертикально и горизонтально внизу рабочего стола обеспечивают устойчивое положение при подъеме.

Аварийный контроль температуры осуществляется термостатом

Оснащен термоконтролером для поддержания заданной температуры масла

Пресс оснащен автоматическим таймером на открытие столов, контролирующим время выдержки

Оснащен манометром-контроллером давления

Оснащен шнуром аварийного останова

Гидростанция в комплекте

Технические характеристики:

Тип прессы	Горячий
Тип	Дверное производство Мебельное производство
Модель	МН3848АХ120 (5)
Количество цилиндров х диаметр х ход, мм	6 х 100
Количество горячих плит, шт.	6
Размер плит	1300 × 2500
Максимальное раскрытие плит, мм	100
Режим открытия столов	Автоматический
Максимальное рабочее давление, тонн	120 (3,0 кг/см ²)
Давление гидравлической системы, кг/ см ²	210
Время нагрева до температуры 120 град, мин.	40 – 60
Мощность нагревательных тенов, кВт х шт.	9 х 6
Мощность гидравлического насоса, кВт	4
Мощность масляного насоса, кВт	2,2
Вес	7600 кг
Размеры	3700 х 1600 х 2250